



NEW

Затяжні хомути



НАДІЙНА
ФІКСАЦІЯ



СТІЙКІСТЬ
ДО КОРОЗІЇ



ПРОСТОТА
МОНТАЖУ



СТАЛЬ ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ

Затяжні хомути серії **NFC.W1** призначені для фіксації шлангів, патрубків і труб у системах водопостачання, вентиляції та інших інженерних мережах. Черв'ячний механізм забезпечує рівномірний обтиск і надійне утримання з'єднання під час експлуатації.

Хомути виготовляються **зі сталеві стрічки з оцинкованим покриттям**, що забезпечує базовий захист від корозії та стабільні експлуатаційні характеристики в побутових і промислових умовах.

NFC.W1-8-12 – NFC.W1-50-70 Хомут затяжний оцинкований



Розміри, Ø, мм	Код	К-сть ящик/пакування, шт
8-12	NF3361	1000/100
10-16	NF3362	1000/100
12-22	NF3363	1000/100
16-27	NF3364	1000/100
20-32	NF3365	1000/100
25-40	NF3366	500/50
30-45	NF3367	500/50
35-50	NF3368	500/50
40-60	NF3369	500/50
50-70	NF3370	500/50

Матеріал стрічки: оцинкована сталь.
 Матеріал гвинта: оцинкована сталь.
 Тип гвинта: черв'ячний.
 Тип затягування: гвинтовий.
 Ширина стрічки: 9 мм.
 Діапазон діаметрів (Ø): 8–70 мм.
 Корозійна стійкість: базова (оцинковане покриття).
 Монтаж: ручний, за допомогою викрутки або гайкового ключа.

NFC.W1-HB-12-22 – NFC.W1-HB-20-32

Хомут затяжний оцинкований із синім метеликом



Розміри, Ø, мм	Код	К-сть ящик/пакування, шт
12-22	NF3371	500/50
16-27	NF3372	500/50
20-32	NF3373	500/50

Матеріал стрічки: оцинкована сталь.
 Матеріал гвинта: оцинкована сталь.
 Тип гвинта: черв'ячний.
 Тип затягування: гвинтовий.
 Ширина стрічки: 9 мм.
 Діапазон діаметрів (Ø): 12–32 мм.
 Корозійна стійкість: базова (оцинковане покриття).
 Монтаж: ручний, без спеціального інструменту.

Затяжні хомути серії **NF.W2 з нержавіючої сталі** призначені для надійної фіксації шлангів, патрубків і труб у системах водопостачання, вентиляції та інших інженерних мережах. Конструкція з черв'ячним механізмом забезпечує рівномірний обтиск і стабільну герметичність з'єднання протягом усього строку експлуатації.

Виготовлення з нержавіючої сталі гарантує високу корозійну стійкість і можливість використання в умовах підвищеної вологості.

NF.W2-8-12 – NF.W2-140-160 Хомут затяжний нержавіючий



Розміри, Ø, мм	Код	К-сть ящик/пакування, шт
8-12	NF3375	1000/100
10-16	NF3376	1000/100
12-22	NF3377	1000/100
16-27	NF3378	1000/100
20-32	NF3379	1000/100
25-40	NF3380	500/50
30-45	NF3381	500/50
35-50	NF3382	500/50
40-60	NF3383	500/50
50-70	NF3384	500/50
60-80	NF3385	500/50
70-90	NF3386	500/50
80-100	NF3387	250/10
90-110	NF3388	250/10
100-120	NF3389	250/10
110-130	NF3390	250/10
120-140	NF3391	250/10
130-150	NF3392	200/10
140-160	NF3393	200/10

Матеріал стрічки: нержавіюча сталь.
 Матеріал гвинта: оцинкована сталь.
 Тип гвинта: черв'ячний.
 Тип затягування: гвинтовий.
 Ширина стрічки: 9 мм.
 Діапазон діаметрів (Ø): 8–160 мм
 Корозійна стійкість: висока.
 Монтаж: ручний, за допомогою викрутки або гайкового ключа.

ESHС-03

Стенд виставковий



Стенд виставковий для металевих хомутів NOLF 295x275

Код: NF3394